

Фитинги и соединения рукавов для пара – DIN 2826

Размеры: От DN13 до DN25

Давление (все размеры): Максимальное рабочее давление 18 бар

Температура: Максимальная рабочая температура:

пар +210°C

горячая вода +120°C

Особенности: Применяются для установки на рукавах для пара согласно DIN с предохранительными зажимами. Все фитинги поставляются с соответствующими предохранительными зажимами



DIN 2826 фитинги с фланцем для паровых рукавов

№ детали	Размер	FLANGE	Материал
SCF20NP16C/S	DN20	PN10/16	Сталь
SCF20NP16S/S	DN20	PN10/16	Нержавеющая сталь
SCF20NP26C/S	DN20	PN25/40	Сталь
SCF25NP16C/S	DN25	PN10/16	Сталь
SCF25NP16S/S	DN25	PN10/16	Нержавеющая сталь
SCF25NP25C/S	DN25	PN25/40	Сталь
SCF25 150C/S	DN25	ASA150	Сталь
SCF25 300C/S	DN25	ASA300	Сталь



DIN 2826 соединения с внутренней резьбой для паровых рукавов

№ детали	Размер рукава	Резьба	Материал
SCF13x6	13 x 6	1/2" BSP	Латунь
SCF19x7	19 x 7	3/4" BSP	Латунь
SCF25x7.5	25 x 7.5	1" BSP	Латунь



DIN 2826 соединения с наружной резьбой для паровых рукавов

№ детали	Размер рукава	Резьба	Материал
SCM13x6	13 x 6	1/2" BSPT	Латунь
SCM19x7	19 x 7	3/4" BSPT	Латунь
SCM25x7.5	25 x 7.5	1" BSPT	Латунь