

Уплотнения

- Размеры:** От 1^{1/2}" до 8"
- Compounds:** EPDM
Синтетический каучук Buna-N
- Подробности:**
- Используйте уплотнение со смазкой
 - Проверьте, чтобы уплотнение соответствовало коду цветов
 - Если не указано другого, все уплотнения годны для работы при максимальной температуре 38°C



GASKETS

№ детали	Размер	Диапазон температур	Цветовой код	Материал	Область применения
G150E	1 ^{1/2} "	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	Вода, разбавленная кислота, щелочи, соли, многие химические вещества,
G200E	2"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	не содержащие углеводорода, масел и газов, воздуха, (не масляных испарений), температура от -40° до 110°C. Отличная
G250E	2 ^{1/2} "	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	сопротивляемость окислению
G300E	3"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	
G400E	4"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	
G500E	5"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	
G600E	6"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	
G800E	8"	-40°F to +230°F	Зеленый	EPDM	НЕ ПРИМЕНЯТЬ С УГЛЕВОДОРОДОМ
G150T	1 ^{1/2} "	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	Нефтепродукты, овощные масла, минеральные масла, воздух, загрязненный нефтяными маслами.
G200T	2"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	Температура воздуха, паров масла от -29° до 66°C to 150°F (-29°C to 66°C).
G250T	2 ^{1/2} "	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	
G300T	3"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
G400T	4"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	
G500T	5"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	
G600T	6"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	
G800T	8"	-20°F to +180°F	Оранжевый	Buna-N	

Болты: не подвергнуты обработке, головка овальная

Гайки: шестигранные гайки из углеродистой электротехнической стали

Гайки и болты

№ детали	Описание болта Groove lock
GLBLT38	3/8" x 2 ^{1/4} "
GLBLT50	1/2" x 3"
GLBLT62	5/8" x 3 ^{1/4} "
GLBLT75	3/4" x 4 ^{1/2} "
GLBLT87	7/8" x 5"

Быстроразъёмные соединения из латуни тип GEKA

Размеры:	От 3/8" до 1 1/2"
Материалы:	Латунь
Давление:	Максимальное рабочее давление 45 psi
Описание:	Обеспечивает дешёвый способ транспортировки воды под низким давлением



Конец под рукав

№ детали	Размер
RENE038B	3/8"
RENE050B	1/2"
RENE075B	3/4"
RENE100B	1"
RENE125B	1 1/4"
RENE150B	1 1/2"



Конец под рукав с внутренней резьбой

№ детали	Размер
REF038B	3/8"
REF050B	1/2"
REF075B	3/4"
REF100B	1"
REF125B	1 1/4"
REF150B	1 1/2"



Глухая заглушка

№ детали
RE BCB



Уплотнения

№ детали
RESG