

Таблица параметров металлорукавов высокого давления с облегченным сильфоном с Ду от 16 до 50 мм

Ду (условный проход), мм	Тип сильфонов	Параметры					Рабочее давление при темп-ре 20°C	Минимальный радиус изгиба	
		Номинальный диаметр		Внешний диаметр				Рmax	При однократном перемещении
		d	Предельное отклонение	d1	d2	Предельное отклонение			
		мм	±мм	мм	мм	±мм	бар	мм	мм
16	MP	15,9	0,2	22,8	-	0,3	2,5	26	105
	MP			-	23,6	0,4	55	44	105
	MP			-	24,8	0,5	65	50	115
20	MP	19,5	0,2	27,0	-	0,3	1,5	32	120
	MP			-	28,2	0,4	40	53	120
	MP			-	29,4	0,5	60	60	130
25	MP	25,0	0,3	33,0	-	0,4	1,5	38	135
	MP			-	34,8	0,5	40	64	135
	MP			-	36,6	0,6	65	70	140
32	MP	31,7	0,3	42,0	-	0,4	1	47	166
	MP			-	44,2	0,5	35	79	166
	MP			-	46,6	0,6	60	85	180
40	MP	40,5	0,3	50,0	-	0,4	0,5	59	180
	MP			-	52,2	0,5	30	98	180
	MP			-	54,6	0,6	30	105	190
50	MP	49,7	0,4	60,0	-	0,5	0,5	72	210
	MP			-	62,2	0,6	25	120	210
	MP			-	64,6	0,7	40	130	220