

Таблица 1.

Обозначение	D, мм	L, мм	d, мм	S, мм	Осевой ход, мм				Осевая жест-кость, Н/мм	Эффективная площадь, м ²	Масса, кг
					для 50 циклов	для 500 циклов	для 1000 циклов	для 5000 циклов			
2УКОУ 80-2,5-200/О±70/ПП	260	1708	89	5	140	44	36	24	143	0,0079	68
2УКОУ 100-2,5-200/О±80/ПП	320	1750	108	5	160	76	64	40	139	0,0125	98
2УКОУ 125-2,5-200/О±90/ПП	320	1794	133	6	180	88	76	48	180	0,0176	108
2УКОУ 150-2,5-200/О±100/ПП	365	1850	159	6	200	108	88	60	180	0,0252	147
2УКОУ 200-2,5-200/О±140/ПП	420	2022	219	6	280	144	120	80	185	0,0439	201
2УКОУ 250-2,5-200/О±160/ПП	485	1646	273	6	320	172	144	96	171	0,0688	231
2УКОУ 300-2,5-200/О±180/ПП	555	1708	325	8	320	200	168	112	219	0,0958	293
2УКОУ 350-2,5-200/О±180/ПП	600	1760	377	8	320	200	162	112	275	0,1266	377
2УКОУ 400-2,5-200/О±190/ПП	630	1820	426	8	380	244	204	140	358	0,1573	416
2УКОУ 450-2,5-200/О±200/ПП	695	1844	465	8	400	248	208	140	378	0,1909	485
2УКОУ 500-2,5-200/О±200/ПП	760	1868	530	8	400	276	236	160	368	0,2435	581
2УКОУ 600-2,5-200/О±200/ПП	880	1910	630	8	400	328	276	184	359	0,3440	715
2УКОУ 700-2,5-200/О±210/ПП	980	1924	720	10	420	328	280	188	433	0,4353	831
2УКОУ 800-2,5-200/О±210/ПП	1090	1990	820	10	420	384	320	212	404	0,5747	1097
2УКОУ 900-2,5-200/О±210/ПП	1200	1942	920	12	420	420	360	240	499	0,7200	1396
2УКОУ 1000-2,5-200/О±220/ПП	1300	2012	1020	12	440	440	380	252	518	0,8630	1610
2УКОУ 1200-2,5-200/О±220/ПП	1520	2012	1220	14	440	440	336	228	699	1,2221	2200
2УКОУ 1400-2,5-200/О±220/ПП	1730	2430	1420	14	440	440	440	320	795	1,7169	3217