

Таблица 2.

Обозначение	D, мм	L, мм	d, мм	S, мм	Осевой ход, мм				Осевая жест-кость, Н/мм	Эффективная площадь, м ²	Масса, кг
					для 50 циклов	для 500 циклов	для 1000 циклов	для 5000 циклов			
2УКОУ 80-2,5-200/О±70/ПП	260	1820	89	5	140	44	36	24	143	0,0079	72
2УКОУ 100-2,5-200/О±80/ПП	320	1905	108	5	160	76	64	40	139	0,0125	107
2УКОУ 125-2,5-200/О±100/ПП	320	1930	133	6	200	88	76	48	215	0,0176	116
2УКОУ 150-2,5-200/О±120/ПП	365	1982	159	6	240	116	88	64	312	0,0249	163
2УКОУ 200-2,5-200/О±140/ПП	420	2104	219	6	280	144	112	76	253	0,0456	216
2УКОУ 250-2,5-200/О±180/ПП	485	1732	273	6	360	176	148	100	281	0,0670	232
2УКОУ 300-2,5-200/О±200/ПП	555	1776	325	8	400	212	180	120	289	0,0940	297
2УКОУ 350-2,5-200/О±200/ПП	600	1828	377	8	400	212	180	120	315	0,1269	391
2УКОУ 400-2,5-200/О±240/ПП	630	1994	426	8	480	252	212	144	494	0,1587	450
2УКОУ 450-2,5-200/О±230/ПП	695	1900	465	8	460	264	220	148	453	0,1897	507
2УКОУ 500-2,5-200/О±260/ПП	760	2088	530	8	520	276	232	156	491	0,2472	620
2УКОУ 500-2,5-200/О±300/ПП	880	2310	630	8	600	328	276	188	664	0,3432	815
2УКОУ 700-2,5-200/О±320/ПП	980	2424	720	10	640	380	320	220	667	0,4459	1016
2УКОУ 800-2,5-200/О±320/ПП	1090	2450	820	10	640	436	364	248	701	0,5768	1332
2УКОУ 900-2,5-200/О±340/ПП	1200	2542	920	12	680	484	408	276	744	0,7223	1748
2УКОУ 1000-2,5-200/О±330/ПП	1300	2492	1020	12	660	520	432	292	751	0,8875	1980
2УКОУ 1200-2,5-200/О±260/ПП	1520	2312	1220	14	520	440	380	256	848	1,2221	2568
2УКОУ 1400-2,5-200/О±260/ПП	1730	2510	1420	14	520	520	480	320	795	1,7169	3321