

Таблица 2.

Обозначение	D, мм	L мм	d, мм	S, MM	Осевой ход, мм				Осевая жест-кость, Н/мм	Эффективная площадь, м ²	Масса, кг
					для 50 циклов	для 500 циклов	для 1000 циклов	для 5000 циклов			
УКОУ 80-2,5-200/О±35/ПП	260	910	89	5	70	22	18	12	285	0,0079	34
УКОУ 100-2,5-200/О±40/ПП	320	954	108	5	80	38	32	20	277	0,0125	48
УКОУ 125-2,5-200/О±50/ПП	320	965	133	6	100	44	38	24	429	0,0176	53
УКОУ 150-2,5-200/О±60/ПП	365	991	159	6	120	58	44	32	624	0,0249	76
УКОУ 200-2,5-200/О±70/ПП	420	1052	219	6	140	72	56	38	505	0,0456	103
УКОУ 250-2,5-200/О±90/ПП	485	866	273	6	180	88	74	50	561	0,0670	109
УКОУ 300-2,5-200/О±100/ПП	555	888	325	8	200	106	90	60	578	0,0940	143
УКОУ 350-2,5-200/О±100/ПП	600	914	377	8	200	106	90	60	630	0,1269	189
УКОУ 400-2,5-200/О±120/ПП	630	997	426	8	240	126	106	72	987	0,1587	220
УКОУ 450-2,5-200/О±115/ПП	695	950	465	8	230	132	110	74	906	0,1897	247
УКОУ 500-2,5-200/О±130/ПП	760	1044	530	8	260	138	116	78	981	0,2472	304
УКОУ 600-2,5-200/О±150/ПП	880	1155	630	8	300	164	138	94	1327	0,3432	401
УКОУ 700-2,5-200/О±160/ПП	980	1212	720	10	320	190	160	110	1334	0,4459	501
УКОУ 800-2,5-200/О±160/ПП	1090	1225	820	10	320	218	182	124	1402	0,5768	659
УКОУ 900-2,5-200/О±170/ПП	1200	1271	920	12	340	242	204	138	1488	0,7223	866
УКОУ 1000-2,5-200/О±165/ПП	1300	1246	1020	12	330	260	216	146	1502	0,8875	981
УКОУ 1200-2,5-200/О±130/ПП	1520	1156	1220	14	260	260	210	140	1696	1,2808	1274
УКОУ 1400-2,5-200/О±130/ПП	1730	1255	1420	14	260	260	240	160	1590	1,7169	1637